

Mulden Absetz- Universalanhänger

Typ MTA 35 - auflaufgebremst 3500 kg



Für Absetzpritschen und
Mulden bis 4 m Länge!



Integrierte Auffahrschienen
für Maschinentransport!



Keine Doppelfahrten mehr!
Universell einsetzbar!



SCHUTZ
FAHRZEUGBAU

Schutz Transportanhänger Typ MTA 35



Einfaches Verriegeln der Mulden mit Übertotpunktspanner.



Schutz Absetzpritsche mit 4000 mm Gesamtlänge.

Einer für alles!

- Transportanhänger für Mulden und Absetzpritschen von 3 m bis 4 m Länge.
- Transportanhänger für Baumaschinen, Minibagger und Fahrzeuge.
- Transportanhänger für Baumaterialien.

Ausführung:

- Stabile aber leichte Stahlbauweise.
- Komplett feuerverzinkt.
- Integrierte Auffahrschienen ausziehbar.
- Zurroesen 800 daN nach DIN-Richtlinien versenkt im Außenrahmen.
- Zurrpunkte 2000 daN für Baumaschinen.
- Steckbare Anschläge für verschiedene Muldengrößen.
- Muldenverriegelung mit Übertotpunktspanner.
- Drehgestell mit Drehkranz und Bremsumlenkung.
- 2 Kunststoff-Werkzeugkästen (LxHxT) 550 x 250 x 280 mm.
- 2 Stahl-Radkeile mit Halter.
- 18 mm Siebdruck-Bodenplatte einteilig.
- Seitlicher Unterfahrschutz.
- Geschützte Beleuchtung im Unterfahrschutz.
- Verriegelung und TÜV-Abnahme.

Schutz Transportanhänger Typ MTA 35



Ohne Anschläge ideal für Transport von Baumaterial.



Stabile und komplett feuerverzinkte Stahl-Leichtbauweise.



Seitenanschlüsse und Drehhakenverriegelung.



Steckbare Rollenanschlüsse vorn.

Maße und Gewichte:

Aufbaulänge:	4000 mm
Gesamtlänge m. Deichsel:	5770 mm
Aufbaubreite:	2200 mm
Ladehöhe:	910 mm
Ladehöhe am Heck:	780 mm
Länge Heckabschrägung:	530 mm
Gesamtgewicht:	3500 kg
Eigengewicht:	980 kg
Nutzlast:	2520 kg
Bereifung:	185 R 14C
Achslast je:	1850 kg
8 Stück Zurrösen:	800 daN
6 Stück Zurrösen:	2000 daN
Rampenlänge:	2500 mm
Rampenbreite:	300 mm
Auffahrwinkel:	18°
Tragkraft Rampen (Paar):	2600 kg
Rampengewicht (Stück):	17 kg
Beleuchtung 13-polig	12 V

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen und Daten sind unverbindlich und können je nach Fahrgestelltyp variieren.

© Schutz Fahrzeugbau



Integrierte Aluminium Verladeschienen mit 2600 kg Tragkraft.



Ideal auch für den Transport für Baumaschinen.

Ansprechpartner



Manuela Maskala
Controlling

Birgit Schutz
Geschäftsleitung

Barbara Homann
Buchhaltung

Frank Wöltje
Fertigungsleitung

Cord Wahlers
Verkaufsleitung

Stefan Müller
Verkauf

Markus Funda
Fertigungsleitung

Sören Scheele
Technik

Hartmut Schweißing
Fertigungsleitung

Steffen Redenius
Verkauf

Birgit Meyer
Büroleitung

Sina Kaufhold
Büro

Jens Schutz
Geschäftsleitung

Timo Bartusch
Verkauf

Marcel Brouwer
Serviceleiter

Waylon Stolz
Leiter Technik

Olaf Schnedler
Einkauf

Maria Karrasch
Technik



SCHUTZ

FAHRZEUGBAU

Heinz Schutz GmbH
Bendingbosteler Dorfstr. 15 • D-27308 Kirchlinteln
Tel. 04237 / 93 11-0
Fax 04237 / 93 11-11
info@schutz-fahrzeugbau.de
www.schutz-fahrzeugbau.de